



Specyfikacja Ledvance LED Downlight  
Comfort Opal Valkoinen  
18W/15W/12W  
2160lm/1800lm/1440lm 95D - 930-940  
CCT | Aukko 150mm - IP44 - Najlepsze  
Renderowanie Kolorów

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Numer artykułu   | 254956                               |
| EAN              | 4099854490941                        |
| Kod Producenta   | 4099854490941                        |
| Producent        | Ledvance                             |
| Nazwa producenta | DL CMFT D150 P 18W MS 940 OP WT LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                                |
| Żywotność (h)    | 100000                               |

## Informacje techniczne

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                    |
| Regulowana           | Nie                                    |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED               |
| Zamienne (W)         | 2x18                                   |
| Moc (W)              | 18W                                    |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                                |
| Ściemnianie          | Nie                                    |
| Kod Koloru           | 930 Ciepły Biały, 940 Chłodny Biały    |
| Kolor światła        | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały  |
| Oddawanie barw (Ra)  | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Jasny Kolor                 | Biały                          |
| Ustawienie Koloru           | CCT                            |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 95                             |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2160lm                         |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120                            |
| Power factor                | >0.90                          |
| Unified Glare Rating        | < 23 - Do pomieszczeń ogólnych |
| Klosz                       | Opal                           |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights     |

## Fixture Information

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany          |
| Wycięcie (mm)          | 150                 |
| Stopień ochrony IP     | IP44                |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule   |
| Operating Temperature  | -20 to +40          |
| Obudowa                | Aluminium           |
| Kolor Oprawy           | Biały               |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in] |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 57  |
| Średnica (mm) | 160 |

**Sensor Information** 5500 żarówek i opraw **Bezpośrednia** dostępność towaru

Typ sensora



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**

Bez czujnika



**Płać** bezpiecznie