



Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
Max Aluminium Szary 900W 169600lm  
65x120D - 740 Zimna Biel | IP66 -  
Asymetryczny

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 260355                                                       |
| EAN              | 4099854682513                                                |
| Kod Producenta   | 4099854682513                                                |
| Producent        | Ledvance                                                     |
| Nazwa producenta | FLOODLIGHT MAX ASYMMETRIC 65 X 120 900/1200W 740 A65x120 WAL |
| Gwarancja        | 5 lat                                                        |
| Żywotność (h)    | 115000                                                       |

## Informacje techniczne

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED |
| Moc (W)                   | 900W                     |
| Zamienne (W)              | 600                      |
| Napięcie lampy (V)        | 330                      |
| Ściemnianie               | Nie                      |
| Kod Koloru                | 740 Chłodny Biały        |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały       |
| Oddawanie barw (Ra)       | 70-79                    |
| Jasny Kolor               | Biały                    |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor         |
| Strumień świetlny (Lumen) | 169600lm                 |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 188                          |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 65x120                       |
| Regulowana                  | Nie                          |
| Power factor                | >0.93                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Montaż                 | Sufit, Naścienny |
| Klosz                  | Przejrzysty      |
| Light Distribution     | Asymetryczny     |
| Stopień ochrony IP     | IP66             |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli   |
| Kolor Oprawy           | Szary            |
| Obudowa                | Aluminium        |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie              |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 622 |
| Szerokość (mm) | 660 |
| Wysokość (mm)  | 171 |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

