



**Specyfikacja Ledvance LED Panel  
Indiviled 38W 5150lm - 940 Zimna Biel  
| 120x30cm - UGR <19 - Najlepsze  
Renderowanie Kolorów - Dali  
Ściemnianie**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 260220                                                   |
| EAN              | 4099854736360                                            |
| Kod Producenta   | 4099854736360                                            |
| Producent        | Ledvance                                                 |
| Nazwa producenta | PANEL INDIVILED 1200 DALI UGR<19 GEN 2 38W ML 940 U19 WT |
| Gwarancja        | 5 lat                                                    |
| Żywotność (h)    | 70000                                                    |

## Informacje techniczne

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED               |
| Zamienne (W)              | 2x36                                   |
| Moc (W)                   | 38W                                    |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                                |
| Ściemnianie               | Tak, Dali                              |
| Kod Koloru                | 940 Chłodny Biały                      |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                     |
| Oddawanie barw (Ra)       | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                                  |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                       |
| Strumień świetlny (Lumen) | 5150lm                                 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 136           |
| Stopień ochrony IP          | IP20          |
| Impact Protection (IK)      | IK06 - 1 dźuł |
| Power factor                | >0.90         |
| Rodzaj produktu             | Panele LED    |

## Fixture Information

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Montaż               | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating | < 19 - Do biur i szkół |
| Oświetlenie awaryjne | Nie                    |
| Kolor Oprawy         | Biały                  |
| Obudowa              | Stal                   |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x30cm |
| Długość (mm)   | 1195     |
| Szerokość (mm) | 295      |
| Wysokość (mm)  | 22       |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

## Dlaczego Nowazarowka?

 **5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać** bezpiecznie

