



Specyfikacja Ledvance Światła Uliczne  
LED Flex RV25ST Valkoinen 90W  
13500lm 165x55D - 730 Ciepła Biel |  
IP66

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 262413                                         |
| EAN              | 4099854792632                                  |
| Kod Producenta   | 4099854792632                                  |
| Producent        | Ledvance                                       |
| Nazwa producenta | STREETLIGHT FLEX MEDIUM 90W 730 RV25ST 1DIM WA |
| Gwarancja        | 5 lat                                          |
| Żywotność (h)    | 100000                                         |

## Informacje techniczne

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED |
| Moc (W)                   | 90W                      |
| Zamienne (W)              | 150                      |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                  |
| Ściemnianie               | Nie                      |
| Kod Koloru                | 730 Ciepły Biały         |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały        |
| Oddawanie barw (Ra)       | 70-79                    |
| Jasny Kolor               | Biały                    |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor         |
| Strumień świetlny (Lumen) | 13500lm                  |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 150                     |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 165x55                  |
| Power factor                | >0.90                   |
| Rodzaj produktu             | LED Oświetlenie uliczne |

## Fixture Information

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Montaż                 | Wejście boczne  |
| Klosz                  | Przejrysty      |
| Light Distribution     | Asymetryczny    |
| Stopień ochrony IP     | IP66            |
| Impact Protection (IK) | IK09 - 10 dżuli |
| Kolor Oprawy           | Biały           |
| Obudowa                | Aluminium       |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie             |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 496 |
| Szerokość (mm) | 250 |
| Wysokość (mm)  | 90  |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

**Dlaczego Nowazarowka?**



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie