



Specyfikacja Philips LED Panel  
FlexBlend SP342P 36W 4800lm - 940  
Zimna Biel | 120x20cm - UGR <19 -  
Dali Ściemnianie - Najlepsze  
renderowanie kolorów

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu   | 238847                             |
| EAN              | 8719514103917                      |
| Kod Producenta   | 10391700                           |
| Producent        | Philips                            |
| Nazwa producenta | SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 WH |
| Gwarancja        | 5 lat                              |
| Żywotność (h)    | 50000                              |
| Seria            | SP342P                             |

## Informacje techniczne

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED               |
| Zamienne (W)        | 2x36                                   |
| Moc (W)             | 36W                                    |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                                |
| Ściemnianie         | Tak, Dali                              |
| Kod Koloru          | 940 Chłodny Biały                      |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                     |
| Oddawanie barw (Ra) | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                                  |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                       |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4800lm              |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 134                 |
| Stopień ochrony IP          | IP20                |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule   |
| Połączenie oprawy           | Zacisk, 5-biegunowy |
| Driver Included             | Tak                 |
| Power factor                | >0.90               |
| Rodzaj produktu             | Panele LED          |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| EOC8                  | 10391700               |
| Montaż                | Zawieszony             |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół |
| Klosz                 | PC (Poliwęglan)        |
| Operating Temperature | -10 to +40             |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                    |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Stal                   |
| Kolor bańki           | Biały                  |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x20cm |
| Długość (mm)   | 1200     |
| Szerokość (mm) | 200      |
| Wysokość (mm)  | 73       |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie