



Specyfikacja Philips LED Panel  
CoreLine SM136V G4 38.5W 6000lm -  
840 Zimna Biel | 120x20cm - UGR<25



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 253374                                  |
| EAN              | 8720169764217                           |
| Kod Producenta   | 8720169764217                           |
| Producent        | Philips                                 |
| Nazwa producenta | SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC |
| Gwarancja        | 5 lat                                   |
| Żywotność (h)    | 100000                                  |
| Seria            | CoreLine                                |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 2x36                               |
| Moc (W)             | 38.5W                              |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 6000lm                           |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 155.8                            |
| Stopień ochrony IP          | IP20                             |
| Impact Protection (IK)      | IK03 - 0.35 joule                |
| Połączenie oprawy           | PI [złącze push-in, 3-biegunowe] |
| Power factor                | >0.90                            |
| Rodzaj produktu             | Panele LED                       |

## Fixture Information

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Montaż                | Natynkowe                               |
| Unified Glare Rating  | < 25 - Do korytarzy i klatek schodowych |
| Klosz                 | PC (Poliwęglan)                         |
| Operating Temperature | -10 to +40                              |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                                     |
| Kolor Oprawy          | Biały                                   |
| Obudowa               | Stal                                    |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x20cm |
| Długość (mm)   | 1200     |
| Szerokość (mm) | 200      |
| Wysokość (mm)  | 53       |

**Dlaczego Nowazarowka?**

## Sensor Information

Typ sensora  **5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru  
Bez czujnika

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**