



Specyfikacja Philips Oprawy  
Hermetyczne LED CoreLine WT120C  
G3 13W 2000lm - 840 Zimna Biel |  
60cm - Ściemnianie - Czujnik ruchu i  
Światła - Zamienne 1x18W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Numer artykułu   | 262771                            |
| EAN              | 8721103359827                     |
| Kod Producenta   | 8721103359827                     |
| Producent        | Philips                           |
| Nazwa producenta | WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 |
| Gwarancja        | 5 lat                             |
| Żywotność (h)    | 100000                            |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 1x18                               |
| Moc (W)                   | 13W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Tak                                |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2000lm                             |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 154                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Długość                     | 30cm                    |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Montaż                 | Sufit          |
| Klosz                  | Plastik        |
| Stopień ochrony IP     | IP66           |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli |
| Obudowa                | Plastik        |
| Kolor Oprawy           | Szary          |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie            |
| Seria                  | CoreLine       |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 665 |
| Szerokość (mm) | 80  |
| Wysokość (mm)  | 76  |

## Sensor Information

Typ sensora Czujnik ruchu, Czujnik światła

**Dlaczego Nowazarowka?**



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie