



**Specyfikacja Philips Oprawy  
Hermetyczne LED CoreLine WT120C  
G3 25W 4000lm - 840 Zimna Biel |  
120cm - Ściemnianie - Czujnik ruchu i  
Światła - Poprzez Przewód 3-Fazowy -  
Zamienne 1x36W**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 262783                                 |
| EAN              | 8721103359889                          |
| Kod Producenta   | 8721103359889                          |
| Producent        | Philips                                |
| Nazwa producenta | WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 |
| Gwarancja        | 5 lat                                  |
| Żywotność (h)    | 100000                                 |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 1x58                               |
| Moc (W)             | 25W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Tak                                |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4000lm                  |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 160                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Długość                     | 120cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Montaż                 | Sufit          |
| Klosz                  | Plastik        |
| Stopień ochrony IP     | IP66           |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli |
| Obudowa                | Plastik        |
| Kolor Oprawy           | Szary          |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie            |
| Seria                  | CoreLine       |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1235 |
| Szerokość (mm) | 80   |
| Wysokość (mm)  | 76   |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Czujnik ruchu, Czujnik światła



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie